

Nová generace studenovodních vysokotlakých strojů - wapka


POSEIDON 5, 6 a 7

Original Wap®

Nilfisk ALTO
works for you


Nová generace Poseidonů posouvá standarty průmyslové studenovodní wapky na novou úroveň










JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Nová řada Poseidonů má úchyty pro ruční zvednutí, a je možné tak stroj pohodlně naložit do vozidla. Skládací rukojeť snižuje potřebu skladovacího a přepravního prostoru v dílně nebo ve vozidle. Svislá poloha rukojeti navíc umožňuje i bezpečný transport stroje vidlicí vysokozdvižného vozíku.

ROBUSTNOST A ODOLNOST

Konstrukce rámu je z 30mm oceli, to dodává stroji excelentní pevnost a odolnost. Zadní velká kola hladce přejedou každou překážku a podpěrné přední kolo umožní jednoduchou manévrovatelnost. Je opatřeno navíc brzdou pro případ práce se strojem na hladké podlaze. Přední část stroje je chráněna plastovým nárazníkem..

ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt stroje je vybaven prostorem pro jednoduché uložení nástavců. Elektrický kabel je možné jednoduše namotat na vymezovací háčky.

APLIKACE CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Poseidon 5, 6 a 7 (kromě verze 5-41 a 5-53) jsou vybaveni dvoucestným ventilem pro snadné přisávání detergentů. což umožní zákazníkovi vybírat si mezi aplikací dvou druhů chemických přípravků v průběhu procesu čištění. Obě 2,5l nádrže jsou pro manipulaci jednoduše odnímatelné. Jsou umístěné na viditelném místě stroje a umožňují tak uživateli vizuální kontrolu hladiny přípravku v nádržce.

OPTIMÁLNÍ ÚDRŽBA, JEDNODUCHÝ SERVIS

Všechny stroje vyžadují určitou úroveň údržby. Vysokotlaké mycí stroje nejsou výjimkou, ale nové Poseidony byli navrženy s ohledem právě na potřebu zjednodušit údržbu a servis a šetřit tím čas a peníze. Olej pro čerpadlo je možné vizuálně kontrolovat na straně stroje a uživatel tak umí rozpoznat jestli má oleje dostatečné množství. Ovládací prvky a vstup a výstup vody jsou umístěné logicky a přehledně vedle sebe. Přední kryt stroje lze jednoduše a rychle naklonit a odstranit, to umožní přímý přístup k čerpadlu a motoru.

PA verze - Čerpadlo je aktivováno tlakem vody. Stroj nepotřebuje pro provoz tlakovou vodu. Pro zákazníky, kteří vyžadují nejen vysokou úroveň spolehlivosti, ale i kvalitu a snadné použití. Vystačí si ale bez potřeby dalších funkcí.

FA verze - Čerpadlo je aktivováno průtokem vody. Stroj potřebuje pro provoz tlakovou vodu. Čerpadlo má větší životnost a není tolik namáhané. Vhodné pro uživatele s většími požadavky na šíři možných aplikací, nabízí lepší pracovní komfort a nehrozí riziko zastavení motoru v případě průsaků.



Vždy se můžes spolehnout na svého Poseidona 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Poseidon 5-41 PA	Poseidon 5-41 PAXT	Poseidon 5-53 PA	Poseidon 5-53 PAXT	Poseidon 5-56 PA	Poseidon 5-56 FA	Poseidon 5-56 PAXT	Poseidon 5-62 PA	Poseidon 5-62 FA	Poseidon 5-62 PAXT
Tlak čerpadla (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Čistící účinek (kg/síla)	4,1	4,1	5,3	5,3	5,6	5,6	5,6	6,2	6,2	6,2
Průtok vody Qmax/Qiec (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. teplota vstupní vody (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Rozměry d * š * v (mm)	735*570*1020	890*570*1020	735*570*1020	890*570*1020	735*570*1020	735*570*1020	890*570*1020	735*570*1020	735*570*1020	890*570*1020
Hmotnost (kg)	66	72	71	76	73	73	78	78	79	85
Spotřeba energie (kW)	4,8	4,8	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	7,4	7,4	7,4
Napětí/frekvence/fáze/proud (V/~/Hz/Ah)	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/11,4	400/3/50/13,3	400/3/50/13,3	400/3/50/13,3
Délka el. Kabelu	5	5	5	5	5	5	5	5		5
Sací výška (m)	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Velikost trysky	0400	0400	0500	0500	0500	0500	0500	0530	0530	0530
Obsahuje										
Písty/počet	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3	Keramické/3
Automatický start/stop	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rotační tryska (turbokladivo) s nástavcem		ano		ano			ano			ano
Nádrž na chemii					1 x 2,5l	1 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l
Gumová nožička	ano	ano	ano	ano						
Přední kolečko s brzdou					ano	ano	ano	ano	ano	ano
Naviják		ano		ano			ano			ano
Standardní výbava										
Vysokotlaká hadice	301002275 (DN6, 10m)	101117763 (DN6, 15m)	301002275 (DN6, 10m)	101117763 (DN6, 15m)	101405770 (DN8, 10m)	101405770 (DN8, 10m)	301001101 (DN8, 20m)	101405770 (DN8, 10m)	101405770 (DN8, 10m)	301001101 (DN8, 20m)
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Sada spojek Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Mosazná spojka přívod vody	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Naviják hadice		106403143		106403143			106403143			106403143
FlexoPower Plus nástavec bez vysokotlaké trysky	106402280	106402280	106402280	106402280						
Tornado Plus nástavec bez vysokotlaké trysky					106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus nástavec s vysokotlakou tryskou		106403002		106403002			106403002			106403002
Tornado Plus vysokotlaká tryska	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742
Obj. číslo	**107146705**	**107146708**	**107146727**	**107146728**	**107146711**	**107146714**	**107146716**	**107146718**	**107146721**	**107146722**



NOVÝ POSEIDON
přehled klíčových vlastností







Robustní konstrukce (30 mm ocelový rám)

Všechny ovladače na jednom místě

Průzor pro kontrolu hladiny oleje

Držáky nástavců pro jednoduché skladování příslušenství

Možnost regulace průtoku vody

Vstup a výstup vody na jednom místě

Úchyt pro zvedání

Přední kolečko s brzdou





Spolehlivý, odolný a snadný



Vysoká úroveň produktivity a snadnosti použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Poseidon 6-64 FA	Poseidon 6-64 FAXT	Poseidon 6-65 FA	Poseidon 6-65 FAXT	Poseidon 6-79 FA	Poseidon 6-79 FAXT	Poseidon 6-61 FFA
Tlak čerpadla (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18	180/18	170/17	170/17	100/10
Čistící účinek (kg/síla)	6,4	6,4	6,5	6,5	7,9	7,9	6,1
Průtok vody Qmax/Qiec (l/h)	1100/1010	1100/1010	1310/1200	1310/1200	1610/1500	1610/1500	1610/1500
Max. teplota vstupní vody (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Rozměry d * š * v (mm)	775*570*1020	930*570*1020	775*570*1020	930*570*1020	775*570*1020	930*570*1020	775*570*1020
Hmotnost (kg)	89	96	86	93	89	96	80
Spotřeba energie (kW)	8,5	8,8	7,4	7,4	8,8	9	5,7
Napětí/frekvence/fáze/proud (V/~/Hz/Ah)	400/3/50/15	400/3/50/15,5	400/3/50/14,5	400/3/50/14,5	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/10
Délka el. Kabelu	8	8	8	8	8	8	8
Sací výška (m)	1	1	1	1	1	1	1
Velikost trysky	0475	0475	0700	0700	0950	0950	1300
Obsahuje							
Písty/počet	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4
Automatický start/stop	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Rotační tryska (turbokladivo) s nástavcem		ano		ano		ano	
Nádrž na chemii	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l
Regulace průtoku vody	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Přední kolečko s brzdou	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Naviják		ano		ano		ano	
Standardní výbava							
Vysokotlaká hadice	6101766 (DN10, 10m)	1402064 (DN10, 15m)	6101766 (DN10, 10m)	1402064 (DN10, 15m)	6101766 (DN10, 10m)	1402064 (DN10, 15m)	6101766 (DN10, 10m)
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Sada spojek Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Mosazná spojka přívod vody	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
Naviják hadice		106403143		106403143		106403143	
Tornado Plus nástavec bez vysokotlaké trysky	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus nástavec s vysokotlakou tryskou		106402291		106402294		106403078	
Tornado Plus vysokotlaká tryska	301150005	301150005	101119748	101119748	101117655	101117655	10111960
Obj. číslo	**107146751**	**107146758**	**107146752**	**107146759**	**107146755**	**107146761**	**107146763**



Nekompromisní výkon pro náročné aplikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Poseidon 7-67 FA	Poseidon 7-67 FAXT	Poseidon 7-67 FFA	Poseidon 7-67 FBFAT
Tlak čerpadla (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Čistící účinek (kg/síla)	6,7	6,7	6,7	6,7
Průtok vody Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. teplota vstupní vody (°C)	85	85	85	85
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450	1450	1450
Rozměry d * š * v (mm)	775*570*1020	930*570*1020	775*570*1020	930*649*1020
Hmotnost (kg)	89	95	89	94
Spotřeba energie (kW)	8	8	8	8
Napětí/frekvence/fáze/proud (V/~/Hz/Ah)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Délka el. Kabelu	8	8	8	8
Sací výška (m)	1	1	1	1
Velikost trysky	0680	0680	0680	0680
Obsahuje				
Písty/počet	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4	Keramické/4
Automatický start/stop	ano	ano	ano	ano
Rotační tryska (turbokladivo) s nástavcem		ano		
Nádrž na chemii	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l	2 x 2,5l
Injektor pro chemii (externí)				ano
Přední kolečko s brzdou	ano	ano	ano	ano
Naviják		ano		
Standardní výbava				
Vysokotlaká hadice	6101766 (DN10, 10m)	1402064 (DN10, 15m)	6101766 (DN10, 10m)	6101766 (DN10, 10m)
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Sada spojek Ergo	101119496	101119496	101119496	101119496
Mosazná spojka přívod vody	61369	61369	61369	61369
Naviják hadice		106403143		106403143
Tornado Plus nástavec bez vysokotlaké trysky	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus nástavec s vysokotlakou tryskou		106402294		
Tornado Plus vysokotlaká tryska	101119747	101119747	101119747	101119747
Obj. číslo	**107146800**	**107146801**	**107146802**	**107146812**



Poseidon 5-41 PA/XT a 5-53 PA/XT jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čistící stroje pro základní aplikace

* regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
* stabilizační a robustná přední noha



Poseidon 5-56 PA-FA/XT a 5-62 PA-FA/XT jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čistící stroje s rozšířenými možnostmi pro složitější aplikace a požadavek větší mobility

* regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
* regulace průtoku vody na hlavě čerpadla
* dvoucestný ventil pro chemii
* přední kolečko s brzdou



Poseidon 6 FA/XT a 7 FA/XT jsou spolehlivé a výkonné studenovodní vysokotlaké čistící stroje pro nejnáročnější aplikace a intenzivní používání

* regulace vysokého a nízkého tlaku na nástavci
* regulace průtoku vody na hlavě čerpadla
* dvoucestný ventil pro přisávání chemie a dvě nádržky na chemické přípravky
* teplota vstupní vody může být až 85 °C
* čerpadlo aktivováno průtokem vody
* přední kolečko s brzdou



Poseidon 6 FFA a 7FFA jsou modely pro potravinářský průmysl s jeho náročnými hygienickými standardy
* nerezový rám
* příslušenství z nerezu
* šedé kolečka nezanechávající stopy na podlaze

Poseidon 7 FBFA je model pro nejnáročnější hygienické standardy a zajišťuje úplnou separaci od vodní sítě
* obsahuje přídavnou vodní nádrž
* možnost externího injektoru pro aplikaci speciálních chemických přípravků

Více informací naleznete na www.nilfisk-alto.cz nebo u svého prodejce

Váš prodejce:

Nilfisk ALTO
works for you